

HMS Sikkerhetsdatablad

Montasjelim

Utgave Oktober 2020

I samsvar med REACH-Chemicals Regulation (EC)
1907/2006

Sikkerhetsdatablad utgave 2020-10-05

AVSNITT 1: Navnet på stoffet/ blandingen og selskapet/selskapet

1.1. Produktnavn

Handelsnavn: Christian Berner Montasjelim

1.2 Relevante identifisertebruks-områder for stoffet eller blandingen

Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller
blandingen

Monteringslim til Sylomer/Sylodyn

-

Full ordlyd av bestemte bruksområder finner du i avsnitt
16

1.3 Leverandøren

Christian Berner AS

Postboks 8 Tveita

0617 Oslo

TLF. 23348400

infono@christianberner.com

Besøksadresse:

Østensjøveien 14

0661 Oslo

1.4 Nødtelefonnumre

Når det haster, ring 22591300 og be om giftinformasjon.
Åpent 24 timer i døgnet.

I mindre akutte tilfeller: Ring 23327000

AVSNITT 2: Farlige egenskaper

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Ikke klassifisert i henhold til forordning (EF) nr.

AVSNITT 3: Sammensetning/ informasjon om bestanddeler

3.1/3.2. Stoffer/blandinger

NAMN: Vinyltrimetoxisilane

IDENTIFIKASJON NR.: CAS-nr: 2768-02-7 EC-
nr: 220-449-8 NÅ-nr: 01-
2119513215-52-0003

STOPP: 1-3%

CLP KLASSIFISERING: Flam. Liq. 3, Akutt Tox. 1.4
Andre H226, H332

(*) Full ordlyd av H-setningene finner du i delen 16.
Grenseverdier for yrkeseksponering er gitt i avsnitt 8 -
hvis tilgjengelig.



Annen informasjon

ATEmix(inhalering, damp) > 20

ATEmix (inhalering, støv/tåke) > 20

ATEmix(inhalering, støv/tåke) > 20000

ATEmix(dermal) > 2000 ATEmix(oral) > 2000

ATEmix(inhale, dust/mist) > 20

ATEmix(inhale, dust/mist) > 20000

ATEmix(dermal) > 2000 ATEmix(oral) > 2000

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt

Ved ulykke: Kontakt lege eller akuttmottak - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller hvis det er tvil om det ble påvirket, bør det søkes medisinsk hjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Før personen ut i frisk luft og hold personen under tilsyn

Huden

Fjern raskt forurensede klær og sko. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes grundig med såpe og vann. Hudrensemiddel kan brukes.

IKKE bruk løsemidler eller tynnere

Øyekontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser. Belys umiddelbart øynene med store mengder vann (20-30 °C) til irritasjonen stopper og i minst 15 minutter. Kontroller at det skylles under både øvre og nedre øyelokk. Ved fortsatt irritasjon bør det oppsøkes en lege.

Inntak

Gi personen mye å drikke og hold personen under oppsyn. Ved kvalme: Kontakt legen din umiddelbart og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra

produktet. Ikke fremkall oppkast, med mindre legen din anbefaler dette. Senk hodet slik at oppkast ikke strømmer inn i munnen og ned i halsen.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Anbefalt: alkoholbestandig skum, karbonsyre, pulver, vanddamp. Vannstrålen skal ikke brukes, da det kan spre brannen.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan forårsake

Hvis produktet utsettes for høy temperatur, for eksempel ved brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter. Disse er: Nitrogenoksider. Karbonmonoksider. Noen metalloksider. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan utgjøre en helsefare. Brannmenn bør bruke egnet verneutstyr. Lukkede beholdere utsatt for brann avkjøles med vann. Ikke la vann fra brannslukningsslukning strømme inn i kloakk og vassdrag.

5.3. Råd til brannslukningspersonell

Bruk komplett verneutstyr, inkludert pusteapparat.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige vernetiltak, verneutstyr og nødtiltak

Ingen spesielle krav.

6.2. Referanse til andre deler avsnitt

Se avsnitt 13 om avfallshåndtering. Se avsnitt 7 og 8 for sikkerhetsforskrifter.



CHRISTIAN
BERNER

Expect more

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Røyking, inntak av mat og inntak av drikke er ikke tillatt i arbeidslokalene. Se avsnitt 8 om personligbeskyttelse.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert mulig inkompatibilitet

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som originalbeholderen. Åpnede beholdere må være godt forseglet og oppbevares i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagringstemperatur: Ingen data tilgjengelig.

7.3. Spesifikk sluttbruk

Dette produktet skal kun brukes til bruk som er beskrevet i punkt 1.2

AVSNITT 8: Eksponering/personlig beskyttelsesbegrensning

8.1 Kontrollparametrar

Begrens verdier

Metanol: (Dannet i små mengder ved herding)
(AFS 2005:17, 1990)

Nivågrenseverdi (NGV): 200 spm | 250 mg/m³
Korttidsverdi (KTV): 250 spm | 350 mg/m³

Merk: H (H = Stoffet kan lett absorberes gjennom huden.)

DNEL / PNEC

DNEL (Metanol (Dannet i små mengder under herding)):
260 Eksponering: Innånding

8.2. Begrensning av eksponering

Overholdelse av hygieniske grenseverdier bør kontrolleres regelmessig.

Generelt

Røyking, mat og drikke og lagring av tobakk, mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsrommet.

Eksponeringsscenarier

Når dette sikkerhetsdatabladet er annektert, skal eksponeringsscenariene som er angitt i vedlegget følges.

Eksponeringsgräns

Profesjonelle brukere er underlagt helse- og sikkerhetslovgivningens regler om maksimale konsentrasjoner ved eksponering. Se grenseverdiene for yrkeshygiene nedenfor.

Tekniske tiltak

Luftbårne gass- og støvkonsentrasjoner skal holdes på lavest mulig nivå og de forespurte grenseverdiene (se nedenfor). Hvis den generelle luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig, bruk punktavsug hvis den generelle luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for tydelig synlige tegn på øyeskyl og nøddusjer.

Hygieniske tiltak

Vask alltid hendene ved pause og på jobb.

Begrensning av miljøeksponering

Ingen spesifikke krav.

Personlig verneutstyr



Generelt

Bruk kun CE-merket verneutstyr.

Pustemaske

Normalt ikke nødvendig hvis rommet er tilstrekkelig ventilert. Når det brukes i små, svært dårlig ventilerte rom, kan et gassfilter åndedrettsvern med gassfiltre brukes.

Hudbeskyttelse

Ingen spesielle krav.

Håndbeskyttelse

Når du arbeider med en tåkepistol, kan du jobbe uten hansker, hvis hendene ikke berører produktet. Hansker må brukes når du skifter skjøtepatron. Rekognosering: Butyl/nitril. Gjennombruddstid: NA

Øyebeskyttelse

Ingen spesielle krav.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form: Pasta
Farge: Flere farger

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under forholdene som er angitt i avsnitt 7.

10.3. Risikoen for farlige reaksjoner

Ingen spesifikke

10.4. Forhold å unngå

Ingen spesifikke

10.5. Uforenlige materialer

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksidanter og sterke reduksjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet brytes ikke ned når det brukes i henhold til avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet

Emnet	Fag-kunst Test	Eksponerings vei	Resultater
Vinyltrimetoxisilan	Kanin LD50	Dermalt	3200 mg/kg
Vinyltrimetoxisilan	Rotte LD50	Innånding	16,8 mg/l/4h
Vinyltrimetoxisilan	Rotte LD50	Oralt	7100 mg/kg

Hudkorrosiv/irriterende

Detaljer om emnet: Vinyl trimetoxisilan
Organisme: Kanin
Eksponeringsvarighet: 96 h
Resultat: Ingen irritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Detaljer om emnet: Vinyl trimetoxisilan
Organisme: Kanin
Resultat: Irritasjon

Luftveis-/hudsensibilisering

Ingen data tilgjengelig.
Informasjon om emnet: Vinyl trimetoxisilan
Organisme: Guinea svin
Resultat: Ikke-sensibilisering

Mutagenitet i bakterieceller

Ingen data tilgjengelig.

Kreftogenitet

Ingen data tilgjengelig.



CHRISTIAN
BERNER

Expect more

Reproduksjonstoksisitet

Ingen data tilgjengelig.

Spesifikk organotoksisitet – enkelteksponering

Ingen data tilgjengelig.

Spesifikk organotoksisitet — gjentatt eksponering

Ingen data tilgjengelig.

Fare ved aspirasjon

Ingen data tilgjengelig.

Langsiktige effekter

Ingen spesifikke.

AVSNITT 12: Økologisk informasjon

12.1. Toksisitet

Emnet	Art.	Test	Varighet av testen	Resultater
Vinyltrimetoxisilan	Fisk og fisk		96 h	191 mg/l
Vinyltrimetoxisilan	Vann opper	EC50	48 h	169 mg/l
Vinyltrimetoxisilan	Vant Lop- per		21 d	25 mg/l
Vinyltrimetoxisilan	Alger	NOEC	72 h	25 mg/l

12.2. Utholdenhet og nedbrytbarhet

Emnet	Nedbrytende vann- miljø	Test	Resultater
Vinyltrimetoxisilan	Nei	Nei data	Nei data

12.3. Bioakkumulering

Emnet	Potensiell bioakku- mulering	LogPow (logpow)	BFC Leilighet
Ingen data tilgjengelig			

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurderingen

Ingen data

12.6. Andre skadelige effekter

Produktet inneholder stoffer som kan ha uønskede langsiktige effekter i vannmiljøet på grunn av nedbrytningsvansker.

AVSNITT 13: Avfallshåndtering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet er ikke underlagt reglene for farlig avfall.

EWC-kode: 08 04 10

Annen merking: -

Forurensset emballasje

Ingen spesielle krav.

AVSNITT 14: Transportinformasjon

14.1 – 14.4

Ikke farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

ADR/RID

14.1	FN-nummer
14.2	Offisielt transportnavn
14.3	Fareklasse for transport
14.4	Forpakningsgruppe
	Kommentar
	Tunnel Begrensnings Code



CHRISTIAN
BERNER

Expect more

IMDG

FN-nei.
Riktig forsendelsesnavnklasse
PG* EmS MP**
Farlige bestanddeler

IATA/ICAO

FN-nei.
Riktig forsendelsesnavnklasse PG*

Kilder

RÅDSDIREKTIV 92/85/EØF om tiltak for å forbedre sikkerheten og helsen på arbeidsplassen til arbeidstakere som er gravide, har nylig født eller ammer.

Helse- og sikkerhetsforordning (1977:1166), med endringer (siste AFS 2015:7).

1272/2008 i Europaparlamentet og rådet av 16 desember 2008 om klassifisering, merking og pakking av stoffer og (b) landinger (CLP). Europaparlamentets og Rådets forordning (EF)

Nr. 1907/2006 av 18. Desember 2006 på registrering, evaluering, autorisasjon og begrensning av kjemikalier (REACH).

AVSNITT 15: Gjeldende forskrifter

15.1. Forskrifter/lovgivning om stoffet eller blandingen når det gjelder sikkerhet, helse og miljø

Bruksrestriksjoner

Gravide og ammende bør ikke utsettes for påvirkning av produktet. Risikoen og mulighetene for tekniske forholdsregler eller tilpasning av arbeidsplassen for å unngå slike konsekvenser bør derfor vurderes.

Krav til spesifikk opplæring

-

AVSNITT 16: Annen informasjon

Ordlyd for H-setninger som er angitt i kapittel 1. 3

H226 - Brannfarlig væske og damp. H332 - Farlig ved innånding.

Den fullstendige ordlyden i identifiserte bruksområder er nevnt i avsnitt 1

-

Andre symboler nevnt i avsnitt 2

-

Annet

I samsvar med forordning (EF) nr. Det anbefales at

for å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske brukeren av produktet. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap. Informasjonen på sikkerhetsdatabladene er basert på de beste tilgjengelige dataene og gjelder for produktets sett håndtering. Dette sikkerhetsdatabladet gjelder bare dette produktet og gjelder kanskje ikke hvis produktet brukes som ingrediens i et annet produkt. Hvis produktet ble brukt annerledes eller i et annet program enn det produktet opprinnelig ble utviklet for, eller anbefalt, under brukerens ansvar. Formålet med dette sikkerhetsdatabladet er å beskrive sikkerhetskravene til produktet. Det må ikke oppfattes som en garanti for produktets egenskaper, og informasjonen kan ikke



CHRISTIAN
BERNER

Expect more

erstatte et produktdatablad. Modifiserte data i forhold til den forrige utgivelsen er merket med en blå trekant (Første siffer i SDB-versjonen).

Dato for siste betydelige revisjon (første siffer i SDB-versjon)

2016-08-29

Dato for siste underordnede revisjon (siste siffer i SDB-versjon)

2016-08-29

