

WTW OxiTop®-C/B

Utgåva: November 2016



WTW
a xylem brand

Mäthuvuden för biogasapplikationer

- Lång livslängd - hållbart mot svavelväte
- Exakt dokumentation - upp till 360 datapunkter
- Lämplig för långtidstester - mätningar längre än 3 månader

Testning av biogas

OxiTop®-C/B mäthuvud är en ny och innovativ produkt till OxiTop®-serien. Den modifierade tryckgivaren tål svavelväte i biogasprover.

Och det är lätt att urskilja: Det gröna höljet visar skillnaden mot det klassiska standardmäthuvudet

Tekniska data

Mätprincip	Piezoresistiv sensor
Mätintervall	500 ... 1350 hPa (mbar)
Maxtryck	2000 hPa (mbar)
Noggrannhet	± 1% av värde ± 1 hPa
Upplösning	1 hPa
Display	LED kontrollampa
Ström	2 litiumbatterier, CR2430
Drifttid	upp till 2 år

OxiTop®-C. För programmering och dataöverföring används styrenhet OC 110.

OxiTop® Control AN 6 och OxiTop® Control AN 12

OxiTop-seten för anaeroba mätningar AN 6 och AN 12 inkluderar nu OxiTop®-C/B mäthuvud. Detta gör biogasmätningar effektivare och säkrare.

Orderinformation

	Beskrivning	Artikelnr.
OxiTop® -C/B	Korrosionsskyddat mäthuvud för användning med styrenhet OC 100 eller OC 110 (tryckläge endast med OC 110) särskilt för anaerob reducering och test av biogas.	208 831
OxiTop® Control AN 6	Mätsystem med 6 positioner och styrenhet OC 110, platta för magnetorrörare IS 6 Var, 6 flaskor MF 45/1000 (1000 ml), 6 mäthuvuden OxiTop®-C / B, tillbehör, universell strömförsörjning	208 825
OxiTop® Control AN 12	Mätsystem med 6 positioner och styrenhet OC 110, platta för magnetorrörare IS 12, 12 flaskor MF 45/250 (250 ml), 12 mäthuvud-en OxiTop®-C / B, tillbehör, universell ström-försörjning	208 827



**CHRISTIAN
BERNER**

Expect more